

Allgemeines

Holzlack farblos ist ein oxydativ trocknender ,weicher Anstrich. Die Aushärtungszeit ist abhängig von der Temperatur, der Lichtmenge und der Luftfeuchtigkeit. Holzlack ist sehr diffusionsfähig und gewährleistet den Feuchtigkeitsabtransport aus dem Holzinneren an die Umgebung. Das Holz ist vor Fäulnis durch Staunässe geschützt. Holzlack blättert, platzt bzw. reißt nicht sondern bleibt elastisch und wittert oberflächlich allmählich ab, während der Anstrich darunter intakt bleibt. Der Holzlack ist ohne großen Instandhaltungsaufwand durch einfaches Reinigen und Überstreichen zu renovieren. Holzlack farblos enthält keine Pigmente und hat deshalb nur einen schwachen UV Schutz

Verarbeitung

Holzlack farblos wird im Erstanstrich mindestens zweimal dünn auftragen. Zwischen den Anstrichen wird die Oberfläche mit feinem Sandpapier o.ä. geglättet und sollte mindestens eine Woche warmes Wetter liegen. Lacknasen sind unbedingt zu entfernen oder zu verstreichen. Sollen Türen, Fenster, Sitzmöbel oder Gegenstände mit Personenkontakt gestrichen werden , ist mit einer längeren Trocknungszeit zurechnen, ggf. ist der letzte Anstrich Holzlack mit Stirnholzversiegelung zu härten.

Durch den Gehalt an trocknenden Ölen besteht Selbstentzündungsgefahr bei Putzlappen